

Ferro Antico

Ferro Antico is a top class water based finish which enriches the ambience of the interiors of the room. It creates an antique type finish and ends up in boundless patterns utilizing the imagination of an artist and the skills of the applicator and forms attractive effects on various surfaces. The finish can be extended to different patterns of various colors. The product is very hygienic and has well anti fungal properties.

- **Substrate:** Concrete, cement plaster, masonry and gypsum.
- **Area of Use:** Interiors only for various decorative effects.
- **Finish:** Rough.
- **Color:** Any color as per the end effect.
- **Spread Rate:** Covers 1.5 m²/L.
- **Drying Time (30° C):** Set to touch: 2 – 3 hours.
Ready to recoat: at touch dry stage.

فيررو أنتيكو

من أصباغ الديكورات المائية العلاية الجودة تضاف على الأسطح الداخلية رونق لامع , كما أنها تمكن المستخدم من الحصول على أشكال وتصاميم متنوعة طبقاً لطريقة التنفيذ. من محاسن أصباغ فيررو أنتيكو أنها مضادة للتلف وسهلة التطبيق.

- أماكن الإستخدام : الأسطح الداخلية (الإسمنت , الطابوق , الجبس)
- الملمس : خشن
- الألوان : الأبيض وكافة الألوان الأخرى حسب الطلب .
- معدل التغطية : 1.5 متر مربع / لتر
- معدل الجفاف (30 درجة مئوية) : 2 – 3 ساعة .
- لطبقة ثانية يجب الإنتظار لحين إنتهاء مرحلة جفاف الطبقة الأولى .

**Stir well before usage.*

PW/1051
All Weather
Tex Primer

PW/3632
Ferro Antico

PW/3627
Patina color

PW/3623
Loro Copper

1 Coat

2 Coats

1 Coat

1 Coat



1



3

Apply of Patina brown



2



4

Apply of Loro copper



5

Before applying Ferro Antico, prepare well the wall by using EVI primer, EVI stucco putty and EVI emulsion top coat.



www.evivernici.com
U.A.E: P.O.Box: 18831, Dubai, UAE Email: info@evivernici.com
Tel: +971 4 251 22 08, Fax: +971 4 251 02 36, Toll Free Hotline in UAE: 800EVI

UAE - KSA - OMAN - QATAR - KUWAIT - IRAQ - LEBANON - CANADA - ITALY - NIGERIA



ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18001:2007



scan code for
EVI information



Ferro Antico

Wall's Masterpiece