



TEXTURE PAINTS

EVI Texture Mini

Is weather resistant texture paint used for interior and exterior. It is a micro fine texture that could be applied on concrete plaster, wood and bricks.

Spread Rate: 2.5 - 3 m²/L Drying Time (30° C)
Ready for Recoat: 6-8 hours.

*For further clarification refer to the TDS.

أيضاً تكسستشتر مينى هو منتج ناعم جداً مقاوم للعوامل الخارجية ، يستعمل للداخل والخارج ، مناسب للأسطح الإسمنتية والخشبية والطابوق .

معدل التغطية : 2.5 - 3 متر مربع / لتر
الجفاف (30 درجة مئوية) : 6 - 8 ساعات لطالام الطبقة الثانية.

*لمزيد من المعلومات راجع كتاب المواصفات الفنية .

Available Colors:

الألوان المتوفرة :



110



702



105



701



00 A 05

Typical Paint System

Recommended System to be applied as per EVI technical advice.

نظام تطبيق الصبغ

ينصح بتطبيق نظام الصبغ حسب إرشادات إيفي التقنية.

*Stir well before usage.

All Weather Tex Primer

1 Coat

*Stir well before usage.

Mini Texture

2 Coats

Characteristics



anti-bacterial properties



weather resistance



good water resistance



good light fastness

Recommended Tools



fine roller

الميزات

الأدوات

Possible colour variations between the colour card and the final colours obtained will depend on substrate species, texture and surface absorbency. EVI Vernici is not responsible for any colour variation.

اختلافات اللون المحتملة بين بطاقة اللون والألوان المنتجة تعتمد على اختلاف أنواع الأسطح و اللمس و درجة الامتصاص . شركة إيفي للأصباغ غير مسؤولة عن الاختلافات البسيطة في الألوان .

EVI Texture Fine

is weather resistant texture paint used for interior and exterior. It is a fine texture that could be applied on concrete plaster, wood and bricks.

Spread Rate: 1.6 - 2 m²/L **Drying Time (30° C)**
Ready for Recoat: 6 - 8 hrs.

*For further clarification refer to the TDS

ايضى تكستشر فاين

هو صبغ ماني ناعم الخشونة . مقاوم للظروف المناخية الصعبة . يستعمل للخارج والداخل على الأسطح الإسمنتية والخشبية والحرسانة والطابوق.

معدل التغطية : 1.6 - 2 متر مربع / لتر
الجفاف (30 درجة مئوية) : 6 - 8 ساعات لطلاء الطبقة الثانية .

*لزيد من المعلومات راجع كتاب المواصفات الفنية .

Available Colors:

الألوان المتوفرة :



04 B 17



06 C 33



08 C 35



04 B 21



04 B 15

Typical Paint System

Recommended System to be applied as per EVI technical advice.

**Stir well before usage.*

All Weather Tex Primer

1 Coat

نظام تطبيق الصبغ

ينصح بتطبيق نظام الصبغ حسب إرشادات ايضى التقنية.

**Stir well before usage.*

Fine Texture

2 Coats

Characteristics



anti-bacterial properties



weather resistance



good water resistance



good light fastness

Recommended Tools



fine roller

الميزات

الأدوات

Possible colour variations between the colour card and the final colours obtained will depend on substrate species, texture and surface absorbency. EVI Vernici is not responsible for any colour variation.

اختلافات اللون المحتملة بين بطاقة اللون والألوان المنتجة تعتمد على اختلاف أنواع الأسطح و اللمس و درجة الامتصاص . شركة ايضى للأصباغ غير مسؤولة عن الاختلافات البسيطة في الألوان .

EVI Texture Shield

is a texture weather resistant acrylic emulsion paint for interior and exterior that can be used on concrete plaster, wood and bricks. Different textured shields can be obtained by various painting techniques.

Spread Rate: 0.5 - 1 m²/L Drying Time (30° C)
Ready for Recoat: 6 - 8 hrs.

*For further clarification refer to the TDS

ايضى تكستشر شيلد

هو منتج مائي 100% اكريليك . مقاوم للعوامل الخارجية , يستعمل للداخل والخارج , يستخدم على الأسطح الإسمنتية والخشبية والطبوق. يمكن ان نحصل على أشكال متنوعة من التصاميم وذلك حسب طريقة التطبيق.

معدل التغطية : 0.5 - 1 متر مربع / لتر
الجفاف (30 درجة مئوية) : 6 - 8 ساعات لطلاء الطبقة الناتية .

*لمزيد من المعلومات راجع كتاب المواصفات الفنية .

Available Colors:

الألوان المتوفرة :



04 B 15



112



108



114



104

Typical Paint System

Recommended System to be applied as per EVI technical advice.

*Stir well before usage.

All Weather Tex Primer

1 Coat

نظام تطبيق الصبغ

ينصح بتطبيق نظام الصبغ حسب إرشادات ايضى التقنية.

*Stir well before usage.

Shield Texture

2 Coats

Characteristics



anti-bacterial properties



weather resistance



good water resistance



good light fastness

الميزات

Recommended Tools



fine roller



scraper



trowel

الأدوات

Possible colour variations between the colour card and the final colours obtained will depend on substrate species, texture and surface absorbency. EVI Vernici is not responsible for any colour variation.

اختلافات اللون المحتملة بين بطاقة اللون والألوان الناتجة تعتمد على اختلاف أنواع الأسطح و اللمس و درجة الامتصاص . شركة ايضى للأصباغ غير مسؤولة عن الاختلافات البسيطة في الألوان .

EVI Texture Medium

is a medium texture weather resistant emulsion paint for interior and exterior that can be used on concrete plaster, wood and bricks. It helps in concealing minor uneven surfaces.

Spread Rate: 1.5 - 2 m²/L. **Drying Time (30° C)**
Ready for Recoat: 6 - 8 hrs.

* For further clarification refer to the TDS

ايڤي تكتشتر ميديوم

هو منتج مائي متوسط الخشونة مقاوم للظروف المناخية الصعبة . يستعمل للخارج والداخل على الأسطح الإسمنتية والخشبية والحرسانية والطابوق . يساعد في إخفاء الأسطح الصعبة وغير المستوية.

معدل التغطية : 1.5 - 2 متر مربع / لتر
الجفاف (30 درجة مئوية) : 6 - 8 ساعات لطلاء الطبقة الثانية .

* لمزيد من المعلومات راجع كتاب المواصفات الفنية .

Available Colors:

الألوان المتوفرة :



10 C 31



10 C 33



08 B 17



06 C 37



08 B 15

Typical Paint System

Recommended System to be applied as per EVI technical advice.

نظام تطبيق

الصيغ

ينصح بتطبيق نظام الصيغ حسب إرشادات ايڤي التقنية.

*Stir well before usage.

All Weather Tex Primer

1 Coat

*Stir well before usage.

Medium Texture

2 Coats

Characteristics



anti-bacterial properties



weather resistance



good water resistance



good light fastness

Recommended Tools



medium roller

الميزات

الأدوات

Possible colour variations between the colour card and the final colours obtained will depend on substrate species, texture and surface absorbency. EVI Vernici is not responsible for any colour variation.

اختلافات اللون المحتملة بين بطاقة اللون والألوان المنتجة تعتمد على اختلاف أنواع الأسطح و اللمس و درجة الامتصاص . شركة ايڤي للأصباغ غير مسؤولة عن الاختلافات البسيطة في الألوان .

EVI Texture Coarse WMC

is weather resistant texture paint used for interior and exterior. It is a coarse texture that could be applied on concrete plaster, wood and bricks. Ideal for minor uneven surfaces, containing special marble chips to reveal the texture finish.

Spread Rate: 1 m²/L Drying Time (30° C)
Ready for Recoat: 6 - 8 hrs.

*For further clarification refer to the TDS

ايبي تكستشر كورس WMC

هو منتج مائي خشن مقاوم للظروف المناخية الصعبة . يستعمل للخارج والداخل على الأسطح الإسمنتية والخشبية والطابوق . يساعد في إخفاء الأسطح الصعبة وغير المستوية.

معدل التغطية : 1 متر مربع / لتر
الجفاف (30 درجة مئوية) : 6 - 8 ساعات لطلاء الطبقة الثانية .

*لمزيد من المعلومات راجع كتاب المواصفات الفنية .

Available Colors:

الألوان المتوفرة :



601



10 B 17



10 B 21



10 B 25



10 B 15

Typical Paint System

Recommended System to be applied as per EVI technical advice.

نظام تطبيق الصبغ

ينصح بتطبيق نظام الصبغ حسب إرشادات ايبي التقنية.

*Stir well before usage.

All Weather Tex Primer

1 Coat

*Stir well before usage.

Coarse WMC Texture

2 Coats

Characteristics



anti-bacterial properties



weather resistance



good water resistance



good light fastness

الميزات

Recommended Tools



heavy roller

الأدوات

Possible colour variations between the colour card and the final colours obtained will depend on substrate species, texture and surface absorbency. EVI Vernici is not responsible for any colour variation.

اختلافات اللون المحتملة بين بطاقة اللون والألوان المنتجة تعتمد على اختلاف أنواع الأسطح و اللمس و درجة الامتصاص . شركة ايبي للأصباغ غير مسؤولة عن الاختلافات البسيطة في الألوان .

EVI Texture Coarse WOMC

is weather resistant texture paint used for interior and exterior. It is a coarse texture that could be applied on concrete plaster, wood and bricks. Ideal for minor uneven surfaces.

Spread Rate: 1.5 m²/L Drying Time (30° C)
Ready for Recoat: 6 - 8 hrs.

*For further clarification refer to the TDS

ايبي تكستشر كورس WOMC

هو منتج مائي خشن مقاوم للظروف المناخية الصعبة . يستعمل للخارج والداخل على الأسطح الإسمنتية والخشبية والطابوق . يساعد في إخفاء الأسطح الصعبة وغير للمستوية.

معدل التغطية : 1.5 متر مربع / لتر
الجفاف (30 درجة مئوية) : 6 - 8 ساعات لطلام الطبقة الثانية .

*لمزيد من المعلومات راجع كتاب المواصفات الفنية .

Available Colors:

الألوان المتوفرة :



10 A 03



18 C 35



18 B 25



20 C 40



00 A 01

Typical Paint System

Recommended System to be applied as per EVI technical advice.

نظام تطبيق الصبغ

ينصح بتطبيق نظام الصبغ حسب إرشادات ايبي التقنية.

*Stir well before usage.

All Weather Tex Primer

1 Coat

*Stir well before usage.

Coarse WOMC Texture

2 Coats

Characteristics

المميزات



anti-bacterial properties



weather resistance



good water resistance



good light fastness

Recommended Tools

الأدوات



heavy roller.

Possible colour variations between the colour card and the final colours obtained will depend on substrate species, texture and surface absorbency. EVI Vernici is not responsible for any colour variation.

اختلافات اللون المحتملة بين بطاقة اللون والألوان المنتجة تعتمد على اختلاف أنواع الأسطح و اللمس و درجة الامتصاص . شركة ايبي للأصباغ غير مسؤولة عن الاختلافات البسيطة في الألوان .

EVI Texture Profile

is texture based weather resistant texture paint used for interior and exterior. Can be applied on concrete plaster, wood and bricks. Various painting techniques result different texture profiles.

Spread Rate: 0.5 - 0.8 m²/L Drying Time (30° C)
Ready for Recoat: 6 - 8 hrs.

*For further clarification refer to the TDS

ايضي تكستشر بروفابل

هو منتج مائي مقاوم للظروف المناخية الصعبة - يستعمل للخارج والداخل على الأسطح الإسمنتية والخشبية والطابوق - يمكن الحصول على تصاميم مختلفة وذلك طبقا لطريقة التطبيق.

معدل التغطية : 0.5 - 0.8 متر مربع / لتر
الجفاف (30 درجة مئوية) : 6 - 8 ساعات لطلاء الطبقة الثانية .

*لمزيد من المعلومات راجع كتاب المواصفات الفنية .

Available Colors:

الألوان المتوفرة :



12 B 17



119



12 B 21



12 C 39



12 B 15

Typical Paint System

Recommended System to be applied as per EVI technical advice.

نظام تطبيق الصبغ

ينصح بتطبيق نظام الصبغ حسب إرشادات ايضي التقنية.

*Stir well before usage.

All Weather Tex Primer

1 Coat

*Stir well before usage.

Pofile Texture

2 Coats

Characteristics



anti-bacterial properties



weather resistance



good water resistance



good light fastness

Recommended Tools



medium roller



scraper



trowel

الميزات

الأدوات

Possible colour variations between the colour card and the final colours obtained will depend on substrate species, texture and surface absorbency. EVI Vernici is not responsible for any colour variation.

اختلافات اللون المحتملة بين بطاقة اللون والألوان الناتجة تعتمد على اختلاف أنواع الأسطح و اللمس و درجة الامتصاص - شركة ايضي للأصباغ غير مسؤولة عن الاختلافات البسيطة في الألوان -

EVI Texture Glossy

is antifungal and antibacterial product with glossy finish. It is a copolymer based composition designed to spread into different patterns and is an integral part of the texture system.

Spread Rate: 1.5 - 2.0 m²/L Drying Time (30° C)
Ready for Recoat: 6 - 8 hrs.

*For further clarification refer to the TDS

ايبي تكستشر غلوسسي

هو منتج كوپوليمر مصمم للإستخدامات اللعددة للحصول على طبقة خشنة لامعة. ايبي تكشتر لاص يحتوي على حصي وملونات طبيعية تمنح المنتج جودة عالية ومقاومة صلبة للعوامل الخارجية، وهو مقاوم للعفن والبكتيريا.

معدل النغطية : 1.5 - 2 متر مربع / لتر
الجفاف (30 درجة مئوية) : 6 - 8 ساعات لطلام الطبقة الثانية .

*لمزيد من المعلومات راجع كتاب المواصفات الفنية .

Available Colors:

الألوان المتوفرة :



120



118



106



115



111

Typical Paint System

Recommended System to be applied as per EVI technical advice.

نظام تطبيق الصبغ

ينصح بتطبيق نظام الصبغ حسب إرشادات ايبي التقنية.

*Stir well before usage.

All Acrylic Primer

1 Coat

*Stir well before usage.

Glossy Texture

2 Coats

Characteristics



anti-bacterial properties



weather resistance



good water resistance



good light fastness

Recommended Tools



medium roller

الميزات

الأدوات

Possible colour variations between the colour card and the final colours obtained will depend on substrate species, texture and surface absorbency. EVI Vernici is not responsible for any colour variation.

اختلافات اللون المحتملة بين بطاقة اللون والألوان المنتجة تعتمد على اختلاف أنواع الأسطح و اللمس و درجة الامتصاص . شركة ايبي للأصباغ غير مسؤولة عن الاختلافات البسيطة في الألوان .

EVI All Weather Texture

is pure acrylic based product with high performance and long life. Its film is flexible and ideal for uneven surfaces.

Spread Rate: 2.0 - 2.5 m²/L **Drying Time (30° C)**
Ready for Recoat: 6 - 8 hrs.

*For further clarification refer to the TDS

ايضي اول ويذر تكستشر

هو منتج ذو جودة عالية اكريلكي الاساس 100% يحتوي على حصى متوسطة الحجم، وملونات طبيعية مقاومة للعوامل الخارجية. وهو صيغ مرن يغطي التدرجات والشقوق في الأسطح الخرسانية.

معدل التغطية : 2 - 2.5 متر مربع / لتر
الجفاف (30 درجة مئوية): 6 - 8 ساعات لطلاء الطبقة الثانية .
*لزيد من المعلومات راجع كتاب المواصفات الفنية .

Available Colors:

الألوان المتوفرة :



101



116



801



803



117

Typical Paint System

Recommended System to be applied as per EVI technical advice.

نظام تطبيق

الصيغ

ينصح بتطبيق نظام الصيغ حسب إرشادات ايضي التقنية.

*Stir well before usage.

All Acrylic Primer

1 Coat

*Stir well before usage.

All Weather Texture

2 Coats

Characteristics



anti-bacterial properties



weather resistance



good water resistance



good light fastness

Recommended Tools



medium roller

الميزات

الأدوات

Possible colour variations between the colour card and the final colours obtained will depend on substrate species, texture and surface absorbency. EVI Vernici is not responsible for any colour variation.

اختلافات اللون المحتملة بين بطاقة اللون والألوان الناتجة تعتمد على اختلاف أنواع الأسطح و اللمس و درجة الامتصاص . شركة ايضي للأصباغ غير مسؤولة عن الاختلافات البسيطة في الألوان .



Profile Texture White

EVI Extra Protection

For more protection, you can add one more coat of protective smooth finish to all the Textures. It reveals the color and the gloss appeal. That result a better washability and improve the hardness and durability for exterior application.

EVI protective coating could be divided into 2 categories:

1- Interior Areas: Eggshell or glossy finish

EVI Satin Eggshell Emulsion Silk

Spread Rate: 5 - 6 m²/L

Drying Time (30° C): Ready for Recoat: 3 - 4 hrs.

EVI Glossy Emulsion

Spread Rate: 3 - 5 m²/L

Drying Time (30° C): Ready for Recoat: 3 - 4 hrs.

* For further clarification refer to the TDS

2- Exterior Areas: Glossy finish

EVI Polyurethane Topcoat

Spread Rate: 10 m²/L per lit

Drying Time (30° C): Ready for Recoat: 6 - 8 hrs.

EVI Thermoplastic Acrylic Topcoat

Spread Rate: 6 m²/L

Drying Time (30° C): Ready for Recoat: 6 - 8 hrs.

Typical Paint System

Recommended System to be applied as per EVI technical advice.



نظام تطبيق الصبغ

ينصح بتطبيق نظام الصبغ حسب إرشادات ايبي التقنية.



Characteristics



anti-bacterial properties



weather resistance



good water resistance



good light fastness

Recommended Tools



fine roller

الميزات

الأدوات

Possible colour variations between the colour card and the final colours obtained will depend on substrate species, texture and surface absorbency. EVI Vernici is not responsible for any colour variation.

اختلافات اللون المحتملة بين بطاقة اللون والألوان للنتيجة تعتمد على اختلاف أنواع الأسطح و الملمس و درجة الامتصاص - شركة ايبي للأصباغ غير مسؤولة عن الاختلافات البسيطة في الألوان -

ايبي للحماية العالية
يمكن حماية أصباغ التكتشر بإضافة طبقة ناعمة من ايبي إكسترا بروتكتشن للمحافظة على اللون وإبراز اللمعة وسهولة في التنظيف كما وأنه يساعد على زيادة الصلابة والمتانة للطبقة الخارجية .

يمكن تقسيم ايبي بروتكتف كوتينغ إلى نوعين:

1 - للأسطح الداخلية : للحصول على طبقة مطفية أو لامعة

ايبي ساتين إكشيل سيلك إملشن

معدل التغطية : 5 - 6 متر مربع / لتر

مدة الجفاف (30 درجة مئوية) : 3 - 4 ساعات لطلاء الطبقة الثانية

ايبي غلوسسي إملشن

معدل التغطية : 3 - 5 متر مربع / لتر

مدة الجفاف (30 درجة مئوية) : 3 - 4 ساعات لطلاء الطبقة الثانية

*لزيد من المعلومات راجع كتاب المواصفات الفنية .

2- الأسطح الخارجية : للحصول على طبقة لامعة

ايبي بوليورثان توب كوت

معدل التغطية : 10 متر مربع / لتر

مدة الجفاف (30 درجة مئوية) : 6 - 8 ساعات لطلاء الطبقة الثانية

ايبي تيرمو بلاستيك اكريليك توب كوت

معدل التغطية : 6 متر مربع / لتر

مدة الجفاف (30 درجة مئوية) : 6 - 8 ساعات لطلاء الطبقة الثانية

Some of the usual texture painting system for exterior.

EVI Profile Texture

- All weather tex primer x 1 Coat
- Profile texture x 1 Coat
- Thermoplastic acrylic topcoat x 1-2 Coats



EVI Texture Fine

- All weather tex primer x 1 Coat
- Fine texture x 1 Coat
- Satin Eggshell emulsion silk x 1-2 Coats



EVI Texture Medium

- All weather tex primer x 1 Coat
- Medium texture 1 Coat
- Polyurethane top coat x 1-2 Coats



www.evivernici.com

U.A.E. P.O.Box: 18831, Dubai, UAE Email: info@evivernici.com
Tel: +971 4 251 22 08, Fax: +971 4 251 02 36, Toll Free Hotline in UAE: 800EVI
UAE - KSA - OMAN - QATAR - KUWAIT - IRAQ - LEBANON - CANADA - ITALY - NIGERIA



ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, ISO 18001-2007

