Thickness Stucco

Thickness Stucco is a top of the line water based finish that brings history to the present day era. It exhibits a finish very much akin to the historical concepts of the paintings and enhances a richness with a traditional look. It creates a rough but appealing finish and can end up in different patterns utilizing the imagination of an artist and the skills of the applicator. The product can be over coated with patina or loro.. to give a pleasing look. It is very hygenic and has a good anti fungal properties.

- **Substrate:** Concrete, cement plaster, masonry and gypsum.
- **Area of Use:** Interior decorations with ability to overcoat if needed.
- **Finish:** Rough and plaster like.
- Color: as per customer request.
- Spread Rate: Covers 1 1.5 m²/kg. (the coverage is not very significant as it can be applied to varying thichness)
- Drying Time (30° C): Set to touch: 2 3 hours.

Ready to recoat: at touch dry stage.

ثيكنس ستوكو

من الأصباغ المانية العلاية الجودة التي تعطي الأسطح منظر تراثي على الطريقة العصرية, كما أنها تمكن المستخدم من الحصول على أشكال وتصاميم خشنة متنوعة وذلك حسب طريقة التطبيق. يمكن حماية المنتج بإضافة طبقة من صبغ باتينا أو لورو ... وذلك لإعطاء أشكال متنوعة. من محاسن أصباغ ثيكنس ستوكو أنها مواد مضادة للتعفن وسهلة التطبيق.

- الماكن الإستخدام: الأسطح الداخلية (الإسمنت , الطابوق , الجبس)
 - الملمس: خشن و نافر
 - الألوان: حسب الطلب
- معدل التغطية: 1 1.5 متر مربع/ك حسب السماكة المطلوبة
 - معدل الجفاف (30 درجة مئوية) : 2 8 ساعات
- لطبقة ثانية يجب الإنتظار لحين إنتهاء مرحلة جفاف الطبقة الأولى .

*Stir well before usage.

PW/1051 PW/3902 PW/3626
All Weather Thickness Perlino
Tex Primer Stucco (as required)

1 Coat 2 Coats

Before applying Thickness Stucco, prepare well the wall by using EVI primer.





www.evivernici.com

U.A.E: P.O.Box: 18831, Dubai, UAE Email: info@evivernici.com
Tel: +971 4 251 22 08, Fax: +971 4 251 02 36, Toll Free Hotline in UAE: 800EVI





